

無垢材とドライウォールの家 (フィートモジュール) 標準仕様書(1)

仕上内訳表				仕上内訳表										
住設機器		内部建具		カラー		躯体		外部仕上		カラー				
システムキッチン 1か所	標準1 オリジナル キッチン	オーク無垢材オリジナルキッチン I型 幅 2550mm限定(壁付け・対面式) オイル塗装 吊戸なし オプション多数有り	建具	木製室内ドア ロック付3か所 木製クローゼットドア ドアレバー 和室の押し入れ パイン材の 室内 ドア・クローゼット ドア: おすすめオプション	へムロック材orパイン材 1F・2Fトイレ・洗面脱衣室 へムロック材orパイン材 アメリカ Kwikset 社製 戸襖(木製クローゼットドア可)	クリアオイル クリアオイル ゴールド	構造	枠組壁工法 (フィートモジュール2×4工法)		屋根	ファイバーグラスシングル リッジウェイ デザイン性と耐久性を兼ね備えた優れ物 表面は小さな石の焼付け塗装	5色有		
	標準2 既製品 他メーカーの 選択可能	WOODONE スイジーセレクトパック I型 幅 2550mm限定(壁付け・対面式) 無垢材・人夫トップ 吊戸あり 吊戸なしの場合は食洗器をお付けします	ドアの 幅 数 種類	クローゼット: 幅1516mmまで 計4か所まで(和室の押し入れは戸襖選択可能) シューズイン: 幅1212mmまで 1か所(シューズインは造作物 可動棚6枚付) 室内: 幅762mmまで 計4か所まで 片開き (和室は片引き選択可能) トイレ: 幅762mmまで 計2か所まで 片開き /リビング入口: 幅762mmまで 1か所 片開き 洗面: 幅762mmまで1か所 片開き			この厚さと 大きさが 耐震性と 耐久性を 高めます!	SPFドライ、一部集成材 構造用合板サイズ 4×8 (約1210mm×2420mm) 構造用合板厚さ 屋根 / 外壁 12mm 1階床 24mm+フローリング19mmまたは20mm 2階床 15mm+フローリング19mmまたは20mm 石膏ボードサイズ 4×8 (約1210mm×2420mm) 石膏ボード厚さ 壁・天井 共に 12.5mm ドライウォール用テーパーボード標準	換気棟	1か所				
	造作物キッチン	造作物キッチン: おすすめオプション I型・L型・アイランド型 とてもオシャレなキッチンです	モルディング	無垢材 パインの モルディング: おすすめオプション			テーパーボード に秘密有り	防蟻処理	天然ピレトリンMC:基礎内部・土台・大引き・壁 FL+1000まで	軒天	ケイカル板 厚12mm			
			巾木	無垢材 ヘムロック	クリアオイル		フレーム高	1階 2465mm 2階2465mm	軒天換気	FV-03PN 城東テクノ				
浴室 1か所	ユニット	リクシル アライズ	巾木	無垢材 ヘムロック	クリアオイル	基礎	べた基礎: 耐圧盤 180mm 鉄筋 13mmの200mmピッチ 立ち上り: GL+400 幅150mm 鉄筋縦 10mm 横13mm 200mmピッチ 換気: 基礎パッキン	軒天形状	傾斜またはフラット					
	他メーカーの 選択可能	1616タイプまで(1坪タイプ) 換気暖房乾燥機付 浴槽保温断熱材付 メタリック シャワーヘッド メタリック フック メタリック スライドバー	トア額縁	無垢材 ヘムロック	クリアオイル	頑丈です!	1階床下	スタイロフォーム t 60 厚60mm	軒天形状	傾斜またはフラット				
			窓額縁	無垢材 ヘムロック	クリアオイル		外壁	現場吹き付け硬質ウレタンフォーム 厚89mm	軒天形状	傾斜またはフラット				
			廻縁	無し			屋根	現場吹き付け硬質ウレタンフォーム 厚160mm	軒天形状	傾斜またはフラット				
洗面化粧台 1か所	既製品	リクシル ピアラ	無垢材 パインの モルディング: おすすめオプション			浴室	スタイロフォーム t 60 厚60mm	軒天換気	FV-03PN 城東テクノ					
	他メーカーの 選択可能	他メーカーの選択可能 換気暖房乾燥機付 浴槽保温断熱材付 メタリック シャワーヘッド メタリック フック メタリック スライドバー	設備機器	第一種換気 全熱 顕熱交換型: おすすめオプション			外壁	現場吹き付け硬質ウレタンフォーム 厚89mm	軒天換気	FV-03PN 城東テクノ				
	既製品	ベディスタル洗面台と コーラまたはモーエンのミラー	24時間換気	第3種換気 排気 パナソニック 給気 パナソニック フード パナソニック			屋根	現場吹き付け硬質ウレタンフォーム 厚160mm	軒天換気	FV-03PN 城東テクノ				
	造作物	天板ニス仕上げ 幅900まで	24時間換気	第一種換気 全熱 顕熱交換型: おすすめオプション			浴室	スタイロフォーム t 60 厚60mm	軒天換気	FV-03PN 城東テクノ				
洗面化粧台 (2か所目より)	既製品	既成品2か所目より: おすすめオプション	全館空調	第一種換気+全館空調システム: おすすめオプション			外部ドア・サッシ	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3		
	造作物	造作物2か所目より: おすすめオプション	太陽光発電	太陽光発電: おすすめオプション			外部ドア・サッシ	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3		
	既製品	既成品2か所目より: おすすめオプション	オール電化	オール電化: おすすめオプション			外部ドア・サッシ	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3		
	造作物	造作物2か所目より: おすすめオプション	電気機器	電気機器			外部ドア・サッシ	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3	標準1 標準2 標準3		
トイレ 2か所	標準1	TOTO	電気設備	スイッチ	ワイドハンドル ニューコスモ21シリーズ Panasonic	サッシ	Andersen または MARVIN 木製サッシ	ホホワイト	標準1	木製玄関ドア	チークオイル	標準1	ラップサイディング	
	2か所	ウォシュレット一体形 多機能トイレ リモコン付	コンセント	ワイドハンドル ニューコスモ22シリーズ Panasonic	ワイドハンドル ニューコスモ22シリーズ Panasonic	防火指定無 僅れの 木製サッシ 質感・デザイン 気密性・断熱性 遮音性が 違います!	Lo-E ペアガラス・アルゴンガス入り Andersen: PVC被覆・網戸付 MARVIN: 室内木製 室外樹脂製 クレティシ:トリプルガラス樹脂サッシ		標準2	木製玄関ドア		標準2	塗り物 ゲーテウォール 通気工法	
	標準2	Panasonic アラウーノS タンクレス	インターホン	パナソニック カラーテレビドアホン(玄関袖壁付)	パナソニック カラーテレビドアホン(玄関袖壁付)	防火地域では 日本製の アルミドアと なります。	標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準3	アメリカ Simpson 社製	オイル拭き	標準3	ニチハFUGE
	1か所と TOTO品	TOTO (上記 標準1と同機種)	火災警報器	寝室・階段上 東芝なるる 煙式 TCRG-10 台所 東芝なるる 熱式 TCRG-10	寝室・階段上 東芝なるる 煙式 TCRG-10 台所 東芝なるる 熱式 TCRG-10		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品
タオルリング ペーパーホルダー	カワジュン		基本配線	コンセント	LDK: 4か所+レンジ用 冷蔵庫用 各1か所 AC用 2か所 / 各寝室: 2か所+ AC用1か所 トイレ: 1, 2階 各1か所 / 廊下: 1, 2階 各1か所 建物外部: 1か所/洗面所: 1か所+洗濯機用 1か所	サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
	カワジュン		テレビ	LDK: 1か所 / 各寝室: 1か所	LDK: 1か所 / 各寝室: 1か所	サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
	カワジュン		電話	1か所	1か所	サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
	カワジュン		照明	LDK: 3か所+キッチン手元 1か所 / 各寝室: 1か所 トイレ: 1, 2階 各1か所 / 廊下: 1, 2階 各1か所 階段: 1か所 / 洗面所・風呂: 各1か所 玄関ホール(内)・ポーチ(外): 各1か所	LDK: 3か所+キッチン手元 1か所 / 各寝室: 1か所 トイレ: 1, 2階 各1か所 / 廊下: 1, 2階 各1か所 階段: 1か所 / 洗面所・風呂: 各1か所 玄関ホール(内)・ポーチ(外): 各1か所	サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
外水栓 散水栓 または 根柱栓 1か所(取り付け場所により別途費用あり) 換気扇 キッチン・浴室・トイレ 床下収納庫 600×600 1か所 ガス配管 給湯機用・キッチンガスコンロ用 各1か所			照明器具	照明器具: おすすめオプション		サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
			給湯機	リンナイ・パロマ・ノーリツ エコジョーズ	リンナイ・パロマ・ノーリツ エコジョーズ	サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
			24号 オートタイプ リモコン付き	24号 オートタイプ リモコン付き	24号 オートタイプ リモコン付き	サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
						サッシ 防火指定有	防火地域では、日本製の樹脂ペアガラスサッシとなり別途費用となります		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品		標準外 玄関ドア	標準外玄関ドア: おすすめ オプション アメリカ Masonite 社 ファイバーグラス製 スウェーデン Leksands 社製 の他製品 アメリカ Simpson 社製 の他製品	
標準仕様以外のオプション工事														
標準仕様以外のオプション工事一覧を標準仕様書(2)に掲載しております。														
特記事項														
尺モジュールの際の躯体について 壁・屋根 構造用合板サイズ: 3×8 厚さ12mm 1階床 構造用合板サイズ 3×6 厚さ24mm 2階床 構造用合板サイズ 3×6 厚さ15mm														
石膏ボードサイズ: 3×8 テーパーボード 石膏ボード厚さ: 壁 天井共に 12.5mm														